

DIMENSÕES - COMPONENTES de acordo com **DIN 3015, Parte 3**

PLACA DE COBERTURA GD					PARAFUSO SEXTAVADO AS		PARAFUSO DE EMPILHAMENTO AF					PLACA DE SEGURANÇA SI			PLACA DE SEGURANÇA SIV					TRILHO DE MONTAGEM TS			PORCA P/ TRILHO SM							
					DIN EN ISO 4014 / 4017 (DIN 931/933)										para montagem multinível, impede que a abraçadeira superior gire Group 1D - 3D					 TS 11			 SM 1-8/1D							
W3					W3		W3					W3			W3					W1			W1							
L	B	H	S	øD	G x L	G	L1	L2	L3	SW	L	B1	B2	S	L	B1	B2	S	H	Altura dos trilhos	B1	B2	S	L	B	H1	H2	øD	G	
34	30	7	3	7	M6 x 35	M6	34	20	12 min.	11	27	22	11,2	0,5	27	28	11,1	1	7					25,5	10,2	13,5	5,5	12	M6	
52	30	7	3	9	M8 x 35	M8	33	20	12 min.	12	27	22	12,2	0,5	45	28	12,1	1	7											
65	30	7	3	9	M8 x 45	M8	44	29	12 min.	12	27	22	12,2	0,5	45	28	12,1	1	7	TS 11 TS 14 TS 30 TSL 11	28	11	2	25,5	10,4	13	5	14	M8	
79	30	7	3	9	M8 x 50	M8	49	34	12 min.	12	27	22	12,2	0,5	---															
102	30	7	3	9	M8 x 60	M8	61	46	12 min.	12	27	22	12,2	0,5	---															