

Tamanhos 1/4" até 6"

Os conjuntos de abraçadeira amortecedora das séries STC e SPC são desenhados para sua montagem direta sobre trilho de 1.5/8". Essas abraçadeiras são bem adaptadas para aplicações em circuitos hidráulicos, desde equipamentos móveis até industriais.

As abraçadeiras amortecedoras Stauff podem ser dimensionadas para tubos e mangueiras e permitem:

- um menor espaço de montagem horizontal
- A eliminação de parafuso de ombreira proporciona uma maior flexibilidade para fixar tubos e mangueiras.
- Reduz choques e vibrações enquanto previne contra corrosão.
- Facilidade de instalação e possibilidade de alterações.
- Intercambiável com ZSI, Unistrut, Hydro-Craft® e outros.



### Materiais de Construção

**Metades de abraçadeira** — Aço carbono com bricromatizado amarelo, uma metade de abraçadeira com pino roscado. Parafuso de travamento com inserto de nylon.

**Sapata** — Elastômero termoplástico com 50 Shore de dureza (D) e uma temperatura operacional de -35°C até 135°C. O material amortecedor é compatível com a maioria dos óleos, produtos químicos e solventes químicos.

**Trilho: Série SCS - Perfil simples com altura de 1"**

**Material:** Aço carbono  
**Acabamento:** W1, sem tratamento  
**Peso:** 2,3 Kg por metro  
**Comprimento:** 1,22 mts a 3,05 mts

Nota: Consultar a Stauff para outros perfis de trilho

Outros tratamentos disponíveis sob consulta

