

Mangueira teste SMS (para fluidos gasosos, especificar o tipo SGS)

<p>Máxima pressão operacional 630 bar (9000 PSI)</p> <p>Mangueira de teste: Diâm. Nominal 2 mm (0.08")</p> <p>Raio mínimo de curvatura 20 mm (0.75")</p> <p>Fator pressão/t°:</p> <p>até 0°C 122 % a 30°C 110 % a 50°C 100 % a 80°C 86 % a 100°C 77 %</p> <p>Composição de mangueira: Núcleo e -tampa PA</p> <p>Reforço: Fibra sintética</p> <p>Pressão de rompimento: 27.000 PSI (1900 bar)</p>	<p>Stauff-Teste 15/15</p> <p>STAUFF-TESTE 15</p> <p>Ø5</p> <p>M 16 x 1.5</p> <p>STAUFF-TESTE 15</p>	<p>Stauff-Teste 15/20</p> <p>STAUFF-TESTE 15</p> <p>Ø5</p> <p>M 16</p> <p>STAUFF-TESTE 20</p>	<p>Stauff-Teste 12/15 (2)</p> <p>STAUFF-TESTE 15</p> <p>Ø5</p> <p>S12.65 x 1.5</p> <p>STAUFF-TESTE 12</p>	<p>Stauff-Teste 15/G 1/4 (3)</p> <p>STAUFF-TESTE 15</p> <p>Ø5</p> <p>G 1/4"</p> <p>ADAPTADOR MANÔMETRO</p>																																																										
	<p>Comprimento L (1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">pol</th> <th rowspan="2">mm</th> <th colspan="4">Código para Pedido</th> </tr> <tr> <th>SMS-15-305mm-B</th> <th>SMS-15/20-305mm-B</th> <th>SMS-12/15-305mm-B</th> <th>SMS-15/M 1/4-305mm-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>305</td> <td>SMS-15-305mm-B</td> <td>SMS-15/20-305mm-B</td> <td>SMS-12/15-305mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-305mm-B</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>610</td> <td>SMS-15-610mm-B</td> <td>SMS-15/20-610mm-B</td> <td>SMS-12/15-610mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-610mm-B</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>915</td> <td>SMS-15-915mm-B</td> <td>SMS-15/20-915mm-B</td> <td>SMS-12/15-915mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-915mm-B</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>1219</td> <td>SMS-15-1219mm-B</td> <td>SMS-15/20-1219mm-B</td> <td>SMS-12/15-1219mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-1219mm-B</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>1524</td> <td>SMS-15-1524mm-B</td> <td>SMS-15/20-1524mm-B</td> <td>SMS-12/15-1524mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-1524mm-B</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>1829</td> <td>SMS-15-1829mm-B</td> <td>SMS-15/20-1829mm-B</td> <td>SMS-12/15-1829mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-1829mm-B</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>2438</td> <td>SMS-15-2438mm-B</td> <td>SMS-15/20-2438mm-B</td> <td>SMS-12/15-2438mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-2438mm-B</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>3048</td> <td>SMS-15-3048mm-B</td> <td>SMS-15/20-3048mm-B</td> <td>SMS-12/15-3048mm-B</td> <td>SMS-15/M 1/4-3048mm-B</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comprimentos personalizados sob consulta.</p> <p>(1) Proteção anti-curvatura e outros comprimentos sob consulta. (2) Rosca especial: rosca trapezoidal S 12,65 x 1,5 (3) Adaptador de Manômetro N 1/4, N 1/2 e G 1/2 sob consulta.</p>					pol	mm	Código para Pedido				SMS-15-305mm-B	SMS-15/20-305mm-B	SMS-12/15-305mm-B	SMS-15/M 1/4-305mm-B	12	305	SMS-15-305mm-B	SMS-15/20-305mm-B	SMS-12/15-305mm-B	SMS-15/M 1/4-305mm-B	24	610	SMS-15-610mm-B	SMS-15/20-610mm-B	SMS-12/15-610mm-B	SMS-15/M 1/4-610mm-B	36	915	SMS-15-915mm-B	SMS-15/20-915mm-B	SMS-12/15-915mm-B	SMS-15/M 1/4-915mm-B	48	1219	SMS-15-1219mm-B	SMS-15/20-1219mm-B	SMS-12/15-1219mm-B	SMS-15/M 1/4-1219mm-B	60	1524	SMS-15-1524mm-B	SMS-15/20-1524mm-B	SMS-12/15-1524mm-B	SMS-15/M 1/4-1524mm-B	72	1829	SMS-15-1829mm-B	SMS-15/20-1829mm-B	SMS-12/15-1829mm-B	SMS-15/M 1/4-1829mm-B	96	2438	SMS-15-2438mm-B	SMS-15/20-2438mm-B	SMS-12/15-2438mm-B	SMS-15/M 1/4-2438mm-B	120	3048	SMS-15-3048mm-B	SMS-15/20-3048mm-B	SMS-12/15-3048mm-B
pol	mm	Código para Pedido																																																												
		SMS-15-305mm-B	SMS-15/20-305mm-B	SMS-12/15-305mm-B	SMS-15/M 1/4-305mm-B																																																									
12	305	SMS-15-305mm-B	SMS-15/20-305mm-B	SMS-12/15-305mm-B	SMS-15/M 1/4-305mm-B																																																									
24	610	SMS-15-610mm-B	SMS-15/20-610mm-B	SMS-12/15-610mm-B	SMS-15/M 1/4-610mm-B																																																									
36	915	SMS-15-915mm-B	SMS-15/20-915mm-B	SMS-12/15-915mm-B	SMS-15/M 1/4-915mm-B																																																									
48	1219	SMS-15-1219mm-B	SMS-15/20-1219mm-B	SMS-12/15-1219mm-B	SMS-15/M 1/4-1219mm-B																																																									
60	1524	SMS-15-1524mm-B	SMS-15/20-1524mm-B	SMS-12/15-1524mm-B	SMS-15/M 1/4-1524mm-B																																																									
72	1829	SMS-15-1829mm-B	SMS-15/20-1829mm-B	SMS-12/15-1829mm-B	SMS-15/M 1/4-1829mm-B																																																									
96	2438	SMS-15-2438mm-B	SMS-15/20-2438mm-B	SMS-12/15-2438mm-B	SMS-15/M 1/4-2438mm-B																																																									
120	3048	SMS-15-3048mm-B	SMS-15/20-3048mm-B	SMS-12/15-3048mm-B	SMS-15/M 1/4-3048mm-B																																																									

Adaptador de manômetro SMA

<p>max. 12 (1/2")</p> <p>SW</p> <p>SW19</p> <p>M 16 x 1.5</p> <p>Furo passante Ø 18 mm</p>	<p>G</p> <p>mm</p> <p>pol</p>	<p>h</p> <p>mm</p> <p>pol</p>	<p>SW</p> <p>mm</p> <p>pol</p>	<p>Código para Pedido</p>		
					<p>NBR (BUNA)</p>	<p>FPM (VITON) (Padrão)</p>
G 1/4	54	19	2.13	0.75	SMA 15 - G 1/4 - P-OR	SMA 15 - G 1/4 - V-OR
G 1/2	64	27	2.52	1.06	SMA 15 - G 1/2 - P-OR	SMA 15 - G 1/2 - V-OR
1/4 NPT	54	19	2.13	0.75	SMA 15 - 1/4 NPT-P	SMA 15 - 1/4 NPT-V
1/2 NPT	64	27	2.52	1.06	SMA 15 - 1/2 NPT-P	SMA 15 - 1/2 NPT-V
<p>Elemento amortecedor sob consulta.</p>						