

Montagem para painel SSK (para fluido gasoso, utilizar o tipo SSKK)

Tipo A **Tipo B**

G	h		Tipo	Código para Pedido	
	mm	pol		NBR (BUNA)	FPM (VITON) (Padrão)
M 16 x 1,5	72	2.83	A	SSK 15-P	SSK 15-V
M 16 x 1,5 ¹⁾	72	2.83	B	SSK 15/08 S-P	SSK 15/08 S-V

¹⁾ Conjunto anel de compressão 8 S/12 L conforme DIN 2353

Adaptador para manômetro direto SMD

M 16 x 1.5

G	h		SW	Código para Pedido	
	mm	pol		NBR (BUNA)	FPM (VITON) (Padrão)
G 1/4	41	1.61	19	SMD 15 - G 1/4 - P-OR	SMD 15 - G 1/4 - V-OR
G 1/2	51	2.01	27	SMD 15 - G 1/2 - P-OR	SMD 15 - G 1/2 - V-OR
1/4 NPT	41	1.61	19	SMD 15 - 1/4 NPT-P	SMD 15 - 1/4 NPT
1/2 NPT	51	2.01	27	SMD 15 - 1/2 NPT-P	SMD 15 - 1/2 NPT

Elemento amortecedor sob consulta.

"T" orientáveis SGV

Código para pedido sem ponto de teste									
Rosca G	Ød1	Ød1	l1	l2	l3	l4	Hex1	Hex2	Código para Pedido
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
7/16 - 20 UNF	7.49	4.9	.09	.14	.37	.08	.27	.17	SGV 7/16 UNF - 04 - JIC 1/4 F/M
9/16 - 18 UNF	11.05	8.08	.105	.141	.376	.085	.27	.19	SGV 9/16 UNF - 06 - JIC 3/8 F/M
3/4 - 16 UNF	14.48	10.82	.105	.167	.487	.085	.27	.22	SGV 3/4 UNF - 08 - JIC 1/2 F/M

Código para Pedido com ponto de teste (SMK 15 - 7/16 UNF - VE)	
SMK 15 - 04- JIC 1/4 - F/M-1137	
SMK 15 - 06- JIC 3/8 - F/M-1137	
SMK 15 - 08- JIC 1/2 - F/M-1137	

Outras roscas disponíveis sob consulta.